HYGIENE

Guide pratique des méthodes Locaux et objets

vanBaerle

Meilleurs. Pour vous.

van Baerle, que vous connaissez déjà pour sa compétence en matière d'hygiène de la vaisselle, des textiles et de la cuisine, vous propose maintenant des approches méthodiques pour tous les défis que pose l'hygiène des surfaces.

- ✓ Une seule source de conseils pour tous les aspects du problème
- ✓ Structuration des tâches (gain d'efficacité)
- ✓ Descriptions simples et compréhensibles des méthodes
- ✓ Standardisation des procédures
- ✓ Recherche systématique de solution selon le principe de modularité (besoin réduit de formation)
- ✓ Notices d'entretien pour les principaux types de surface
- ✓ Garantie de la sécurité au travail (protection des employés et diminution des absences qui engendrent des coûts élevés)
- ✓ Travail ergonomique et autonome (employés motivés, satisfaits et en bonne santé)
- ✓ Prestations de service et de garantie de bonne qualité



Recherche systématique de solution

Besoins hygiéniques du client

hôtel, restauration, hôpital, home, institution, école, industrie...

Optimiser les procédures de travail

Baisser les coûts

Produits de nettoyage Classic & Avantgarde

FÜR DIE UMWELT
POUR L'ENVIRONNEMENT

Réglage/dosage précis adapté:
- au système dans son ensemble
- aux exigences du nettoyage

Votre concept de nettoyage

- Descriptions des méthodes
- Plans de nettoyage
- Notices d'entretien
- Formation/entraînement



Revêtements de sol et notice d'entretien:

Il existe plus de 50 différentes sortes de revêtements de sol. Pour bien entretenir ces revêtements et ces surfaces, il faut des instructions différenciées pour l'entretien, le nettoyage courant et le nettoyage intensif. Nous vous fournissons ces données.

Améliorer la qualité

Analyse

- Choix de la méthode appropriée

Economiser du temps de travail

Ergonomie

- Eliminer les étapes de travail inutiles
- Toute la procédure est ergonomiquement correcte



Cercle de Sinner; le nettoyage du sol

Le cercle de Sinner montre les quatre facteurs essentiels qui permettent de planifier et de mener à bien le nettoyage:
Temps, température, mécanique et chimie

Dans une certaine mesure, la réduction d'un facteur peut être compensée par une augmentation des autres éléments. Des températures peu élevées et un manque de temps fréquent auront des conséquences sur le résultat du nettoyage du sol. Pour obtenir de bons résultats, nous préconisons donc d'utiliser une mécanique et des produits chimiques de qualité.

Dépoussiérage humide, Balayage humide

Pas de contamination croisée
Pas de risque de dérapage
Collecte réfléchie de la poussière

vanBaerle

Meilleurs. Pour vous.

Méthode

	Rendement moyen par surface:		600 m²/h
Objectif	Eliminer mécaniquement les salissures non adhérentes des revêtements de sol lisses à légèrement structurés – **sans faire voler la poussière.** Le revêtement de sol reste sec		Choisir le bon produit en fonction du domaine d'utilisation
Travail préliminaire		Fixer Witex, Witpol ou Witglue sur l'ustensile de balayage humide	Ne pas appliquer sur des surfaces mouillées. Exception: Witglue
		Régler la longueur du manche (manche télescopique)	Hauteur du menton ou de l'épaule
Travail principal		Toujours pousser le côté large (long) de l'ustensile de balayage humide vers l'avant, sans le décoller du sol	
		Nettoyer d'abord les bords et sous les meubles. Finir par la surface libre en appliquant des mouvements de va-et-vient en direction de la sortie.	
		Recueillir la saleté et Witex, Witpol ou Witglue à l'aide de la pelle à ordures et de la brosse et jeter le tout	
Travail final		Passer un chiffon humide sur l'ustensile de balayage humide et nettoyer le matériel de nettoyage	

Remarque

Les produits de nettoyage et les traitements de surface sont susceptibles de modifier l'aspect et les propriétés d'un revêtement. Vérifiez au préalable quel produit satisfait aux exigences voulues. La société van Baerle AG ne saurait engager sa responsabilité pour des dégâts résultant d'un usage inapproprié.

Liste d'articles

Manches FloorMAX

Manches alu robustes pour tout type d'application, avec poignée en santoprène à bonne affinité cutanée

N° art.	
1080050	Manche alu 140 cm, poignée grise
1080060	Manche télescopique 140 cm, poignée bleue

FloorMAX Velcro

Armature en plastique avec semelle agrippante pour FloorMAX

N° art.	
1500001	Largeur de travail 40 cm
1500002	Largeur de travail 60 cm

FloorMAX Base

Base souple avec côté agrippant pour FloorMAX

N° art.	
1500004	Largeur de travail 40 cm
1500014	Largeur de travail 60 cm

FloorMAX Holder

Fixation pour manches FloorMAX

N° art.
1500003

Witex 2445 jaune

Pad jetable imprégné d'huile blanche 45 g

N° art.	
1000110	30 x 50 cm, paquet de 50 pces
1000111	40 x 60 cm, paquet de 50 pces

Witpol 1035 orange

Pad jetable imprégné d'huile blanche 35 g

N° art.	
1000210	30 x 50 cm, paquet de 100 pces
1000211	40 x 60 cm, paquet de 50 pces

Boîte pour pad

Boîte transparente pour pads d'essuyage humide imprégnés d'huile

N° art.
1000910

Witglue 2040 blanc

Pad jetable enrichi en adhésif

N° art.	
1000310	36 x 42 cm, rouleau de 25 pces

Réglettes d'attache FloorMAX

Réglettes d'attache de rechange noires, 2 pces pour support FloorMAX Velcro

N° art.	
1500005	Largeur de travail 40 cm
1500007	Largeur de travail 60 cm

Aspiration sèche

Très performant
Commutation automatique
en mode économique
Silencieux

„AutoSave"
Energiesparautomatik

vanBaerle

Meilleurs. Pour vous.

Méthode

	Rendement moyen par surface:			500-700 m²/h
Objectif	Eliminer mécaniquement les salissures sèches et non adhérentes des revêtements de sol			Aspiro-brossage des revêtements de sol très structurés (turbobuse)
Travail préliminaire		Equiper et préparer la machine		Respecter les indications figurant dans le mode d'emploi
		Contrôler l'état de remplissage du sac à poussière non tissé; le remplacer par un nouveau sac s'il est plein Choisir la bonne buse		
Travail principal		Travailler par bandes, en s'éloignant du câble (fiche) vers l'intérieur de l'espace		- Ne pas aspirer de salissures humides (le filtre se bouche!) - Ne pas aspirer de liquides ou de salissures mouillées (dégâts du moteur)
Travail final		Contrôler l'état de remplissage du sac à poussière non tissé, le remplacer par un nouveau sac s'il est plein. Contrôler le câble Passer un chiffon humide sur l'aspirateur		Voir méthode de détachage
Travail ultérieur		Procéder à un détachage au besoin		

Remarque

Les produits de nettoyage et les traitements de surface sont susceptibles de modifier l'aspect et les propriétés d'un revêtement. Vérifiez au préalable quel produit satisfait aux exigences voulues. La société van Baerle AG ne saurait engager sa responsabilité pour des dégâts résultant d'un usage inapproprié.

Liste d'articles

Etavac
Aspirateur à sec

2 puissances d'aspiration et compartiment de rangement pour câble

N° art.	
1200200	Etavac incl. kit accessoires standard A1
1200111	Sac à poussière non tissé HEPA-FLO 9, 10 pces
1200101	Tuyau d'aspiration flex 2.4 m complet
1200110	Filtre primaire Tritex 305
1200151	Alimentation 230 V, bifilaire, 10 m, noire

Floorvac
Aspirateur à sec

2 puissances d'aspiration et enrouleur manuel

N° art.	
1200100	Floorvac incl. kit accessoires standard A1
1200111	Sac à poussière non tissé HEPA-FLO 9, 10 pces
1200101	Tuyau d'aspiration flex 2.4 m complet
1200110	Filtre primaire Tritex 305
1200150	Alimentation bifilaire, 230 V, 12.5 m, noire

Trolleyvac
Aspirateur à sec

2 puissance d'aspiration, roues de grande dimension avec poignée télescopique et position de maintien du tube d'aspiration et du tuyau, grand seau de transport pivotant

N° art.	
1200400	Trollyvac incl. kit accessoires standard A1
1200112	Sac à poussière non tissé HEPA-FLO 15, 10 pces
1200101	Tuyau d'aspiration flex 2.4 m complet
1200110	Filtre primaire Tritex 305
1200150	Alimentation bifilaire, 230 V, 12.5 m, noire

Backvac
Aspirateur à sec
à dos

Soutien dorsal doux et confortable, système de ceinture ergonomique, très silencieux et léger

N° art.	
1200300	Backvac incl. accessoires standard A30A
1200111	Sac à poussière non tissé HEPA-FLO 9, 10 pces
1200301	Tuyau d'aspiration flex 1.5 m complet
1200113	Filtre primaire Tritex pour Backvac
1200150	Alimentation bifilaire, 230 V, 12.5 m, noire

MODELE	Puissance	Tension d'alimentation	Débit d'air	Dépression	Contenu du réservoir	Câble	Poids	Dimensions
ETAVAC	600/1200 W	230 V AC 50/60 HZ	45 l/sek. max	1400/2200 mm WS	8 litre	10 m	5.8 kg	340 x 340 x 350 mm
FLOORVAC	600/1200 W	230 V AC 50/60 HZ	45 l/sek. max	1500/2500 mm WS	9 litre	12.5 m	6.9 kg	355 x 355 x 415 mm
TROLLYVAC	600/1200 W	230 V AC 50/60 HZ	45 l/sek. max	1500/2500 mm WS	15 litre	12.5 m	11 kg	355 x 355 x 500 mm
BACKVAC	1100 W	230 V AC 50/60 HZ	40 l/sek. max	2400 mm WS	6 litre	12.5 m	6.0 kg	440 x 360 x 250 mm

Mops à spray

Rapide
Hygiénique
Dosage ciblé et précis

vanBaerle

Meilleurs. Pour vous.

Méthode

	Rendement moyen par surface:		500-700 m²/h
Objectif	Eliminer manuellement ou par voie chimico-mécanique les salissures légères et légèrement adhérentes des revêtements de sol lavables et sensibles à l'eau		
Travail préliminaire		Equiper et préparer l'appareil	Respecter les indications figurant dans le mode d'emploi
		Fabriquer la solution de nettoyage et la verser dans la bouteille à pression	Choisir et doser le bon produit en fonction du revêtement de sol
		Eliminer les salissures non adhérentes	Voir méthode de dépoussièrage ou d'aspiration sèche
		Placer un panneau d'avertissement	Risque de dérapage
Travail principal		Vaporiser la solution de nettoyage sur les traces de pas et les salissures adhérentes, puis essuyer	Remplacer les mops sales
Travail final		Laisser sécher le sol	
		Vider la bouteille à pression. Remplir la bouteille à pression avec de l'eau et rincer le système sous pression: mettre la bouteille à pression en place, établir la pression, pulvériser de l'eau afin d'éliminer le produit dans les tuyaux.	Bien rincer la buse de pulvérisation
		Passer un chiffon humide sur le balai-mop à spray et nettoyer le matériel de nettoyage	Laver les mops sales
		Laisser la bouteille à pression ouverte	

Choix du produit	Voir le guide pratique des produits van Baerle
Remarque	Les produits de nettoyage et les traitements de surface sont susceptibles de modifier l'aspect et les propriétés d'un revêtement. Vérifiez au préalable quel produit satisfait aux exigences voulues. La société van Baerle AG ne saurait engager sa responsabilité pour des dégâts résultant d'un usage inapproprié.

Liste d'articles



FloorMAX

Manche alu avec bouton-poussoir, support pour bouteille à pression, bouteille à pression, gicleur

N° art.	
1080001	Avec bouteille à pression 600 ml, bleue

FloorMAX Velcro

Armature en plastique avec semelle agrippante

N° art.	
1500001	Largeur de travail 40 cm
1500002	Largeur de travail 60 cm

FloorMAX Bottle

Bouteille à pression pour FloorMAX

N° art.	
1080020	Bouteille à pression 600 ml, bleue
1080021	Bouteille à pression 600 ml, rouge
1080022	Bouteille à pression 600 ml, jaune

FloorMAX Holder

Fixation pour manches FloorMAX

N° art.	
1500003	

FloorMAX Rubber

Mop plat blanc avec revers auto-agrippant et languette de détachage bleue

N° art.	
1600001	Largeur de travail 40 cm

FloorMAX Sensible

Mop plat bleu clair avec revers auto-agrippant pour surfaces structurées

N° art.	
1600002	Largeur de travail 40 cm

FloorMAX Premium Velcro

Mop trapézoïdal de microsoies avec revers auto-agrippant

N° art.	
1600004	Largeur de travail 40 cm
1600005	Largeur de travail 60 cm

Réglettes d'attache FloorMAX

Réglettes d'attache de rechange noires, 2 pces pour support FloorMAX Velcro

N° art.	
1500005	Largeur de travail 40 cm
1500007	Largeur de travail 60 cm

Coffret de transport

Coffret de transport avec support pour bouteilles

N° art.	
2400500	Coffret de transport avec 1 support pour 3 bouteilles
2400501	Support supplémentaire

Panneau d'avertissement

1700950	Panneau d'avertissement jaune avec crochet

Essuyage humide (méthode directe)

Gain de temps
Peu d'efforts requis
Ergonomie

vanBaerle
Meilleurs. Pour vous.

Méthode

	Rendement moyen par surface:		200 m²/h
Objectif	Eliminer manuellement ou par voie chimico-mécanique les salissures adhérentes du revêtement de sol lavable à l'eau		Ne convient pas pour les faux-planchers! (local serveurs etc -> dégâts des eaux)
Travail préliminaire		Fabriquer la solution de nettoyage et la verser dans un seau d'eau	Choisir et doser le bon produit en fonction du revêtement de sol
		Eliminer les salissures non adhérentes	Voir méthode de dépoussiérage ou d'aspiration sèche
		Placer un panneau d'avertissement	Risque de dérapage
Travail principal		Laver manuellement le revêtement de sol à l'aide d'un mop essoré ou préalablement humidifié **en une opération**	Commencer par le lavage manuel des bords, des coins et sous les meubles, puis passer à la surface libre en exerçant des mouvements de va-et-vient vers la sortie
Travail final		Laisser sécher le sol Passer un chiffon humide sur l'appareil d'essuyage humide, éliminer le bain de nettoyage et nettoyer/laver le matériel de nettoyage	

Choix du produit	Voir le guide pratique des produits van Baerle
Remarque	Les produits de nettoyage et les traitements de surface sont susceptibles de modifier l'aspect et les propriétés d'un revêtement. Vérifiez au préalable quel produit satisfait aux exigences voulues. La société van Baerle AG ne saurait engager sa responsabilité pour des dégâts résultant d'un usage inapproprié.

Liste d'articles

Wet-Caddy X03A

Chariot de nettoyage, agencement décalé ergonomique, équipé d'une presse plate pour mop V2A et de 2 seaux de 22 l bleu et rouge

N° art.
3000200

Manches FloorMAX

Manches alu robustes pour tout type d'application, avec poignée en santoprène à bonne affinité cutanée

N° art.	
1080050	Manche alu 140 cm, poignée grise
1080060	Manche télescopique 140 cm, poignée bleue

Support plat FloorMAX pour mop

Support plat pour mop V2A pour mop à poche

N° art.	
1700101	Largeur de travail 40 cm

Presse plate FloorMAX pour mop

Presse plate pour mop V2A

N° art.	
1600201	Largeur de travail 40 cm
300051	Pièce intercalaire en caoutchouc pour presse plate pour mop

FloorMAX Premium

Mop de microsoies à poche

N° art.	
1600004	Largeur de travail 40 cm
1600005	Largeur de travail 60 cm

Seau roulant double 50

avec étrier, avec presse, 2 x seau 25l et châssis roulant bleu

N° art.	
1700300	Seaux bleu et rouge

Support plat pour mop

Support plat pour mop

N° art.	
1700305	Largeur de travail 40 x 11 cm
1700306	Largeur de travail 50 x 13 cm

Mop microfibre plat Premium Languettes / poches

Mop microfibre plat Premium languettes 40 et 50

N° art.	
1700313	Largeur de travail 40 cm
1700314	Largeur de travail 50 cm

Panneau d'avertissement

1700950	Panneau d'avertissement jaune avec crochet

Essuyage humide (méthode indirecte)

Pour un nettoyage intensif
Peu d'efforts requis
Ergonomie

vanBaerle

Meilleurs. Pour vous.

Méthode

	Rendement moyen par surface:		250-300 m²/h
Objectif	Eliminer manuellement ou par voie chimico-mécanique les salissures fortement adhérentes du revêtement de sol lavable à l'eau		Ne convient pas pour les faux-planchers!
Travail préliminaire		Fabriquer la solution de nettoyage et la verser dans un seau d'eau	Choisir et doser le bon produit en fonction du revêtement de sol
		Eliminer les salissures non adhérentes	Voir méthode de dépoussiérage ou d'aspiration sèche
		Placer un panneau d'avertissement	Risque de dérapage
Travail principal		**Etaler** la solution de nettoyage à l'aide du mop **en 1 opération**	Commencer par le lavage manuel des bords, des coins et sous les meubles, puis passer à la surface libre en exerçant des mouvements de va-et-vient vers la sortie
		Laisser agir la solution de nettoyage	Ne doit pas sécher
		Au cours d'une **2è opération, absorber** l'eau sale à l'aide d'un mop propre et bien essoré	Travailler également en direction de la sortie. Au cours de l'opération, essorer le mop ou le remplacer par un mop propre.
Travail final		Laisser sécher le sol	
		Passer un chiffon humide sur l'appareil d'essuyage humide, éliminer le bain de nettoyage et nettoyer/ laver le matériel de nettoyage	

Choix du produit	Voir le guide pratique des produits van Baerle
Remarque	Les produits de nettoyage et les traitements de surface sont susceptibles de modifier l'aspect et les propriétés d'un revêtement. Vérifiez au préalable quel produit satisfait aux exigences voulues. La société van Baerle AG ne saurait engager sa responsabilité pour des dégâts résultant d'un usage inapproprié.

Liste d'articles

Wet-Caddy X03A

Chariot de nettoyage, agencement décalé ergonomique, équipé d'une presse plate pour mop V2A et de 2 seaux de 22 l bleu et rouge

N° art.	
3000200	

Manches FloorMAX

Manches alu robustes pour tout type d'application, avec poignée en santoprène à bonne affinité cutanée

N° art.	
1080050	Manche alu 140 cm, poignée grise
1080060	Manche télescopique 140 cm, poignée bleue

Support plat pour mop FloorMAX

Support plat pour mop V2A pour mop à poche

N° art.	
1700101	Largeur de travail 40 cm

Presse plate pour mop FloorMAX

Presse plate pour mop V2A

N° art.	
1600201	Largeur de travail 40 cm
300051	Pièce intercalaire en caoutchouc pour presse plate pour mop

FloorMAX Premium

Mop de microsoies à poche

N° art.	
1600004	Largeur de travail 40 cm
1600005	Largeur de travail 60 cm

Seau roulant double 50

avec étrier, avec presse, 2 x seau 25l et châssis roulant bleu

N° art.	
1700300	Seaux bleu et rouge

Support plat pour mop

Support plat pour mop

N° art.	
1700305	Largeur de travail 40 x 11 cm
1700306	Largeur de travail 50 x 13 cm

Mop microfibre plat Premium Languettes / poches

Mop microfibre plat Premium languettes 40 et 50

N° art.	
1700313	Largeur de travail 40 cm
1700314	Largeur de travail 50 cm

Panneau d'avertissement

1700950	Panneau d'avertissement jaune avec crochet

Aspiration eau

Très performant
Robuste et indéformable
Système de vidange qui ménage le dos

vanBaerle

Meilleurs. Pour vous.

Méthode

Objectif	Eliminer mécaniquement les salissures liquides ou détachées du revêtement de sol lavable à l'eau		
Travail préliminaire		Respecter les indications figurant dans le mode d'emploi de la machine	
		En règle générale, opérer un récurage au mouillé au préalable	Voir méthode de récurage au mouillé
		Placer un panneau d'avertissement	
Travail principal		Aspirer le revêtement de sol à l'aide d'un aspirateur à eau ou combiné. Travailler en direction de la sortie en s'éloignant du câble (fiche).	Au besoin, verser une faible quantité d'agent anti-mousse dans la cuve et le tuyau d'aspiration
		Tirer la buse d'aspiration à l'horizontale, ne pas pénétrer dans la zone nettoyée (traces de pas)	
		Laisser sécher le sol jusqu'à ce qu'il soit entièrement sec	
Travail final		Contrôler le câble	Laisser sécher la machine ouverte
		Nettoyer l'aspirateur à eau et le matériel de nettoyage	

Choix du produit	Voir le guide pratique des produits van Baerle
Remarque	Les produits de nettoyage et les traitements de surface sont susceptibles de modifier l'aspect et les propriétés d'un revêtement. Vérifiez au préalable quel produit satisfait aux exigences voulues. La société van Baerle AG ne saurait engager sa responsabilité pour des dégâts résultant d'un usage inapproprié.

Liste d'articles

Aqua-Vac 15 aspirateur eau (ø 32)

Aspirateur eau 15 litres, moteur "by-pass" à grande puissance, construction Structofoam robuste

N° art.	
9000100	Aqua-Vac 15 incl. kit accessoires standard AA5
1200101	Tuyau d'aspiration flex 2.4 m complet
9001002	Tube d'aspiration coudé 32 en inox
1200103	Pièce centrale inox du tube d'aspiration
9001005	Capteur à eau 32 avec rouleaux 400 mm pour sols durs

Aqua-Vac 32 aspirateur eau (ø 32)

Aspirateur eau 32 litres, moteur "by-pass" à grande puissance, construction Structofoam robuste, système de vidange basculant pour une vidange sans problème

N° art.	
9000200	Aqua-Vac 32 incl. kit accessoires standard AA5
1200101	Tuyau d'aspiration flex 2.4 m complet
9001002	Tube d'aspiration coudé 32 en inox
1200103	Pièce centrale inox du tube d'aspiration
9001005	Capteur à eau 32 avec rouleaux 400 mm pour sols durs

Aqua-Vac 70 aspirateur eau (ø 38)

Aspirateur eau 70 litres, moteur "by-pass" à grande puissance, construction Structofoam robuste, pré-filtre intégré, vidange de la flotte d'eau sale via un tuyau de refoulement

N° art.	
9000500	Kit accessoires standard BB7 Aqua-Vac 70 incl.
9001001	Tuyau d'aspiration flex 38 L 2.4
9001003	Tube d'aspiration coudé inox 38 mm
9001004	Pièce centrale inox tube d'aspiration 38 mm
9001006	Capteur à eau Mulitflo 400
9001010	Câble électrique 3 fils 10 m x 1 mm²

Panneau d'avertissement

1700950	Panneau d'avertissement jaune avec crochet

MODELE	Puissance	Tension d'alimentation	Débit d'air	Pompe	Dépression	Contenu du réservoir	Câble	Poids	Dimensions
Aqua-Vac 15	1200 W	230 V AC 50/60 HZ	40 l/sek.	-	2500 mm WS	15 litre	10 m	13.6 kg	415 x 415 x 645 mm
Aqua-Vac 32	1200 W	230 V AC 50/60 HZ	40 l/sek.	-	2500 mm WS	32 litre	10 m	22.5 kg	800 x 490 x 880 mm
Aqua-Vac 70	2400 W	230 V AC 50/60 HZ	80 l/sek.	500 W	2500 mm WS	70 litre	10 m	35 kg	684 x 565 x 935 mm

Balayage (intérieur)

Pratique
De qualité professionelle
Code couleur

vanBaerle

Meilleurs. Pour vous.

Méthode

Objectif	Eliminer la saleté déposée sur la surface (poussière, sable, boulettes de papier, etc.)		Il faut néanmoins s'attendre à de faibles résidus de poussière sur le plancher.
Travail principal		Elimination sèche manuelle et par voie mécanique de dépôt de saleté non adhérente (poussière, sable, boulettes de papier etc.) à l'aide d'articles équipés de soies (balais, brosses).	
Travail final	Collecte dans un récipient		

Remarque	Les produits de nettoyage et les traitements de surface sont susceptibles de modifier l'aspect et les propriétés d'un revêtement. Vérifiez au préalable quel produit satisfait aux exigences voulues. La société van Baerle AG ne saurait engager sa responsabilité pour des dégâts résultant d'un usage inapproprié.

Liste d'articles

Balai hygiène

Corps PP blanc, garniture polyster PBT

N° art.	
3700007	40 cm, souple, bleu
3700008	40 cm, souple, rouge
3700009	40 cm, souple, vert
3700010	40 cm, souple, jaune

Racloir à eau

Corps blanc sans filetage, garniture ; mousse en caoutchouc naturel noir

N° art.	
3700004	45 cm, blanc
3700005	55 cm, blanc

Balai hygiène

Corps PP blanc, garniture polyster PBT avec filetage DIN/ital.

N° art.	
3700006	30 cm, dur blanc

All-Fix 500

Barre inoxydable 50 cm, avec trois attaches

N° art.	
3700000	avec attache blanche

All-Fix Attache

Attache séparée avec revêtement caoutchouté

N° art.	
3700001	blanche



Manche hygiène

Manches avec filetage DIN/ital.

N° art.	
3700002	Manche en fibre de verre 150 cm, poignée bleue
3700003	Manche télescopique en alu 83 - 146 cm, poignée bleue

Balayette

Balayette hygiène "Profi", corps PP blanc, garniture polyester PBT

N° art.	
3700012	souple, bleu
3700013	souple, rouge
3700014	souple, verte
3700015	souple, jaune

Pelle à ordures „Profi“

En plastique avec bordure fixe noire, corps PP

N° art.	
3700011	blanc

Dépoussiérage à sec
Essuyage humide

Pour tout domaine d'utilisation
Bonne résistance au lavage
Code couleur

vanBaerle

Meilleurs. Pour vous.

Méthode

Dépoussiérage à sec

Objectif	Eliminer les salissures non adhérentes des meubles et autres surfaces à l'aide d'un textile de nettoyage sec ou légèrement humide (humidifié). La surface reste sèche.		
Travail préliminaire		Plier le chiffon de nettoyage	Technique de pliage
Travail principal		Au besoin, appliquer / pulvériser une faible quantité de détergent sur le chiffon	Choisir le bon produit en fonction du domaine d'utilisation
		Essuyer la surface avec le chiffon plié	Technique de pliage
Travail final		Laver les chiffons sales et nettoyer le matériel de nettoyage Eliminer les chiffons jetables	

Essuyage humide

Objectif	Eliminer les salissures légèrement adhérentes et non adhérentes de toutes les surfaces (par ex. tables, chaises, bureau etc.) au-dessus du sol à l'aide de textiles de nettoyage humides.		
Travail préliminaire		Fabriquer la solution de nettoyage et la verser dans un seau d'eau Plier le chiffon de nettoyage	Choisir le bon produit en fonction de la surface et doser Plier 2 x = 8 surfaces
Travail principal		Mouiller le chiffon de nettoyage avec la solution de nettoyage et bien essorer	Des chiffons préhumidifiés sont utilisables de suite
		Essuyer la surface avec le chiffon plié Laisser sécher la surface	Plier 2 x = 8 surfaces
Travail final		Laver les chiffons sales et nettoyer le matériel de nettoyage Jeter la solution de nettoyage utilisée	
Choix du produit	Voir le guide pratique des produits van Baerle		
Remarque	Les produits de nettoyage et les traitements de surface sont susceptibles de modifier l'aspect et les propriétés d'un revêtement. Vérifiez au préalable quel produit satisfait aux exigences voulues. La société van Baerle AG ne saurait engager sa responsabilité pour des dégâts résultant d'un usage inapproprié.		

Liste d'articles

Pads microfibre à texture grossière

Pads microfibre à texture grossière (pièces tricotées), découpage ultrason, 38 x 38 cm

N° art.	
1600101	Jaune, paquet de 5 pces
1600102	Vert, paquet de 5 pces
1600103	Bleu, paquet de 5 pces
1600104	Rouge, paquet de 5 pces

Pads microfibre à texture fine

Pads microfibre à texture fine (pièces tissées), découpage ultrason, 38 x 38 cm

N° art.	
1600105	Jaune, paquet de 5 pces
1600106	Vert, paquet de 5 pces
1600107	Bleu, paquet de 5 pces
1600108	Rouge, paquet de 5 pces

Pads multi-usage

Pad de nettoyage non tissé, 40 x 38 cm

N° art.	
1600132	Jaune, paquet de 40 pces
1600131	Vert, paquet de 40 pces
1600134	Bleu, paquet de 40 pces
1600133	Rouge, paquet de 40 pces

Tête de loup

Tête de loup en forme de boule avec filetage DIN/ital. et manche téléscopique en métal 75-133 cm

N° art.	
3700019	bleu-rouge

Nettoyage à la mousse

Robuste et d'une grande longévité
Dosage intégré
Séparation eau/mousse

vanBaerle
Meilleurs. Pour vous.

Méthode

Objectif	Eliminer par voie chimico-mécanique les salissures adhérentes sur des installations et sur des surfaces le plus souvent verticales par application d'une mousse de nettoyage. Une fois le temps d'action nécessaire écoulé, la surface est rincée à l'eau.		
Travail préliminaire		Respecter les indications figurant dans le mode d'emploi de la machine	
		Fabriquer la solution de nettoyage, la transvaser dans l'appareil éventuellement employé pour l'application	Choisir et doser le bon produit en fonction du revêtement de sol
		Placer un panneau d'avertissement Bien humecter préalablement la surface à nettoyer avec de l'eau	Risque de dérapage
Travail principal		Appliquer la mousse de nettoyage de bas en haut sur la surface à nettoyer	
		Laisser agir la mousse de nettoyage	Ne doit pas sécher
		Traiter la surface mécaniquement avec un pad pour le nettoyage des bords ou un pad	
		Rincer abondamment à l'eau claire	De haut en bas
		Eventuellement finir de sécher	Utiliser une raclette ou un chiffon de nettoyage
Travail final		Nettoyer les appareils et le matériel de nettoyage	

Choix du produit	Voir le guide pratique des produits van Baerle
Remarque	Les produits de nettoyage et les traitements de surface sont susceptibles de modifier l'aspect et les propriétés d'un revêtement. Vérifiez au préalable quel produit satisfait aux exigences voulues. La société van Baerle AG ne saurait engager sa responsabilité pour des dégâts résultant d'un usage inapproprié.

Liste d'articles

Canon à mousse

Canon à mousse avec poignée pistolet, unité de dosage et gicleur mousse

N° art.
2300001 Canon à mousse, 1 l

Tuyau d'arrosage

Tuyau d'arrosage jaune

N° art.
2300002 Longueur 10 m

Gicleur mousse

Gicleur mousse pour canon à mousse

N° art.
2300004 1 pce

Set de raccord rapide

Set de raccord rapide pour canon à mousse

N° art.
2300003 1 pce

Récipient de rechange

Récipient de rechange pour canon à mousse 1 l, sans bouchon

N° art.
2300005 1 pce

Panneau d'avertissement

1700950 Panneau d'avertissement jaune avec crochet

Gamme Wet-Caddy

Séparation hygiénique
Haute qualité
Ergonomie

vanBaerle
Meilleurs. Pour vous.

Chariots de nettoyage Wet-Caddy

Le compagnon idéal pour les méthodes d'essuyage humide conventionnelles…

- ✓ Chariots à deux seaux; séparation hygiénique de l'eau propre et de l'eau sale
- ✓ Modèles en acier inoxydable
- ✓ Agencement décalé pour un pressage qui ménage le dos
- ✓ Presse plate pour mop en acier inoxydable; peu d'efforts requis
- ✓ Avec un bac supplémentaire fixe (X03B) ou orientable (X03C) pour le transport d'ustensiles de nettoyage
- ✓ Avec unité d'élimination intégrée sur demande (X03C)

Liste d'articles

Wet-Caddy X03A

Chariot de nettoyage, agencement décalé ergonomique, équipé d'une presse plate pour mop V2A et de 2 seaux de 22 l bleu et rouge

N° art.
3000200

Wet-Caddy X03B

Chariot de nettoyage, agencement décalé ergonomique, équipé d'une presse plate pour mop V2A, 2 seaux de 22 l bleu et rouge, 1 bac bleu

N° art.
3000210

Wet-Caddy X03C

Chariot de nettoyage, agencement décalé ergonomique, équipé d'une presse plate pour mop V2A, 2 seaux de 22 l bleu et rouge, 1 fixation pour sac, 1 bac bleu

N° art.
3000220

Accessoires Wet-Caddy

N° art.	
1600201	Presse plate pour mop V2A avec ressort de rappel
3000052	Tablette bleue
3000053	Seau 22 l, rouge
3000054	Seau 22 l, bleu
3000313	Sac à déchets 70 l, rouge
3000314	Sac à déchets 70 l, bleu
1700950	Panneau d'avertissement jaune avec crochet

Clino de la série N

Beaucoup de place sur une surface extrêmement réduite
Présentation élégante
Poignée à hauteur réglable

vanBaerle

Meilleurs. Pour vous.

Clino de la série N

Le „complet sur mesure“ pour le bureau & les étages

- ✓ Beaucoup de place sur une surface extrêmement réduite
- ✓ Châssis tubulaire en acier inoxydable
- ✓ Avec systembox (N51/76)
- ✓ Unité d'élimination intégrée (N76)
- ✓ Pas d'eau visible sur le chariot

Le tout dans un espace des plus réduits
Aspect représentatif et élégant

Revêtement représentatif

Châssis tubulaire en acier inoxydable 22 mm

Poignée à hauteur réglable

Beaucoup de place accessible de manière optimale

Liste d'articles

Clino N 50

Chariot de nettoyage à bâti de base en acier inoxydable, roulettes pivotantes 100 mm, 3 bacs de rangement, 2 seaux de 6 l rouge et bleu

N° art.	
3000300	65 x 45 x 120 cm

Clino N 51

Chariot de nettoyage à bâti de base en acier inoxydable, roulettes pivotantes 100 mm, 3 bacs de rangement, support pour manche, 2 seaux de 6 l rouge et bleu, 1 systembox Clino

N° art.	
3000400	80 x 45 x 120 cm

Clino N 76

Chariot de nettoyage à bâti de base en acier inoxydable, roulettes pivotantes 100 mm, 3 bacs de rangement, support pour manche, 2 seaux de 6 l rouge et bleu, 1 systembox Clino, 1 unité d'élimination

N° art.	
3000500	105 x 60 x 120 cm

Accessoires Clino N

N° art.	
3000301	Bac anthracite
3000302	Systembox bleu
3000303	Systembox rouge
3000304	Systembox jaune
3000305	Systembox vert
3000307	Seau 6 l, vert
3000308	Seau 6 l, bleu
3000309	Seau 6 l, rouge
3000310	Seau 6 l, jaune
3000311	Couvercle transparent pour seau, 6 l
3000312	Sac à déchets 120 l, noir
1700950	Panneau d'avertissement jaune avec crochet

Clino STE 9 raccourci (avec élimination amovible)

Haute qualité
Modularité et souplesse
Ergonomie

vanBaerle

Meilleurs. Pour vous.

Clino STE9 raccourci (avec élimination amovible)

- ✓ Rapport qualité-prix attractif
- ✓ Fabrication en acier inoxydable de haute qualité
- ✓ Structure entièrement modulaire et optimisation ergonomique
- ✓ Grand nombre d'accessoires

Caractéristiques principales de la série Clino STE:

① Châssis tubulaire en acier inoxydable Clino 22 mm
② Roue Clino; grandes roues 125 mm à double roulement à billes
③ ErgoGrip Clino; poignée agréable en matière plastique
④ Bar Clino; pour tout type de bouteilles pour utilisateur
⑤ Supports Clino pour appareils et panneaux de danger
⑥ Clino Extend; bacs extractibles
⑦ Systembox Clino; dépôt sans contact des revêtements de mop prêts à l'emploi
⑧ Compartiment d'élimination (amovible) Clino (2 x 70 l) avec panneau pour memo

Le chariot est livré assemblé prêt à l'emploi. Aucun outil n'est nécessaire, le chariot est utilisable de suite!



Dimensions:
Sans module d'élimination: 115 x 61 x 91 cm | Avec module d'élimination: 115 x 61 x 141 cm

Liste d'articles

Clino STE 9

Chariot de ménage raccourci avec unité d'élimination
amovible, bâti de base en acier inoxydable, 3 x poignées,
3 x bacs, 2 x Systembox, 4 x seaux 6 l, 1 x support bleu pour bouteilles

Dimensions: 115 x 61 x 141 cm

N° art.	
3001500	

Systembox Clino

N° art.	
3000302	bleu
3000303	rouge
3000304	jaune
3000305	vert

Seau

N° art.	
3000308	Seau 6 l, bleu
3000309	Seau 6 l, rouge
3000310	Seau 6 l, jaune
3000307	Seau 6 l, vert

Couvercle pour seau

N° art.	
3000311	Couvercle pour seau 6 l, transparent

Unité d'élimination

N° art.	
3000314	Sac à déchets 70 l, bleu
3000313	Sac à déchets 70 l, rouge
3000312	Sac à déchets 120 l, noir

Panneau d'avertissement

1700950	Panneau d'avertissement jaune avec crochet

Systembox Clino

Technique d'application & ergonomie

- dépôt et détachage des mops sans contact
- aucun contact avec les produits chimiques
- travaux avec différentes flottes de nettoyage

Efficacité & écologie

- préparation jusqu'à 24 h avant utilisation
- mouillage correct
- absence de restes
- codage couleur

Accessoires & autres auxiliaires

Accessoires aspirateur à sec

pour tous les aspirateurs à sec

N° art.	
1200102	Tube d'aspiration coudé inox avec régulation de la puissance d'aspiration
1200103	Pièce centrale inox du tube d'aspiration
1200104	Capteur combiné 300 mm avec plaque de base en inox
1200105	Raccord pour tuyau
1200106	Bec suceur plat 240
1200107	Brosse ronde 65
1200108	Capteur poussière tapisserie 150
1200109	Brosse pour capteur poussière tapisserie
1200120	Turbocapteur avec brosse à air
1200121	Capteur poussière 370 avec rouleaux

vanBaerle

Meilleurs. Pour vous.

Accessoires & autres auxiliaires

Ustensiles à nettoyer les bords

Ustensiles à nettoyer les bords avec semelle agrippante

N° art.	
1600301	Support à main avec poignée
1600302	Support pour manches FloorMAX

Pad (textile) pour nettoyer les bords

Pad (textile) avec côté agrippant 26.5 x 12.5 cm pour ustensile à nettoyer les bords

N° art.	
1600306	Brush Pad, paquet de 5 pces
1600307	Cluster Pad, paquet de 5 pces

Pad pour nettoyer les bords

Pad pour ustensile à nettoyer les bords, 25 x 11 cm

N° art.	
1600303	vert, paquet de 5 pces

Pad pour nettoyer les bords

Pad pour appareils à nettoyer les bords, 25 x 11 cm

N° art.	
1600305	blanc, paquet de 5 pces

Brosse à vaisselle „Combi"

Brosse à vaisselle hygiène „Combi", corps PP blanc, garniture polyester PBT

N° art.	
3700017	dure, blanc-bleue

Brosse à récurer

Brosse à récurer hygiène „pointue/ronde" 18 cm, corps PP blanc, garniture polyester PBT

N° art.	
3700016	blanche, dure

Brosse à ongles

Brosse à ongles avec support, corps PP blanc, garniture polyester PBT

N° art.	
3700018	blanche

Garniture WC

Garniture WC (brosse et nettyoie-rebord), corps et garniture PP blancs

N° art.	
3700020	blanc

Nettoyage des vitres et des fenêtres

Sans traces et sans zones ombrées
Rapide
Ergonomique

vanBaerle

Meilleurs. Pour vous.

Méthode

Objectif		A l'issue du nettoyage, les cadres et surfaces vitrées sont propres, exempts de zones ombrées, de salissures et de traces ainsi que d'humidité superflue	
Travail préliminaire		Fabriquer la solution de nettoyage et la verser dans un seau	
		Recouvrir le sol et le rebord de fenêtre si nécessaire	p. ex. avec une vieille couverture en laine ou des tapis à revers imperméable
		Prendre les mesures de sécurité nécessaires Enlever les toiles d'araignée	Sécurité de la personne Utilisation d'un balai à plafond, d'une tête de loup et/ou d'une balayette
Travail principal		Nettoyer le cadre avec un pad de nettoyage mouillé	Voir méthode Essuyage humide (pad ajouré)
		Eliminer les salissures adhérentes avec un pad blanc	
		Passer sur le cadre avec un pad bien essoré	
		Humidifier la surface vitrée avec un appareil de mouillage	Eliminer les salissures tenaces à l'aide d'un pad blanc / d'une lame **N'utiliser la lame que sur une structure mouillée**
		Sécher préalablement les bords en haut et à gauche avec un pad absorbant	
		Passer la raclette sur la surface vitrée	Parcourir la surface vitrée horizontalement
		Absorber les gouttes d'eau avec un pad ou l'appareil de mouillage	
		Sécher les bords en bas et à droite ainsi que le rebord de fenêtre	Pad microfibre à texture grossière / fine
		Si nécessaire, passer un pad sec sur la vitre (éliminer les traces)	Pad microfibre à texture grossière / pad ajouré
Travail final		Enlever le matériel de protection Nettoyer les appareils et le matériel de nettoyage	
Choix du produit		Voir le guide pratique des produits van Baerle	
Remarque		Les produits de nettoyage et les traitements de surface sont susceptibles de modifier l'aspect et les propriétés d'un revêtement. Vérifiez au préalable quel produit satisfait aux exigences voulues. La société van Baerle AG ne saurait engager sa responsabilité pour des dégâts résultant d'un usage inapproprié.	

Liste d'articles

Manche télescopique alu

gris-vert

N° art.

1750008	deux pièces, 100 cm x 2
1750009	trois pièces, 100 cm x 3
1750010	trois pièces, 150 cm x 3

Raclette pour les fenêtres

noir-gris

N° art.

1750000	Taille 25 cm
1750001	Taille 30 cm
1750002	Taille 35 cm

Elément de lavage rigide

vert

N° art.

1750022	Taille 25 cm
1750023	Taille 35 cm

Elément de lavage pivotant

gris-vert

N° art.

1750020	Taille 25 cm
1750021	Taille 35 cm

Grattoir pour fenêtre

Grattoir pour fenêtre, sans lame

N° art.

1750015	Petit grattoir pour fenêtre, sans lame, 10 cm
1750016	Lame pour petit grattoir fenêtre, 4 cm

Housse microfibre

Housse blanche

N° art.

1750024	Longueur 25 cm
1750025	Longueur 35 cm

Housse microfibre

Housse microfibre blanc-vert

N° art.

1750026	Longueur 25 cm
1750027	Longueur 35 cm

Housse microfibre

Housse microfibre vert clair avec pad blanc

N° art.

1750028	Longueur 25 cm
1750029	Longueur 35 cm

Kit de nettoyage pour fenêtre 2

Equipement standard (sur roulettes)

N° art.

1750101	30 x 52 x 34 cm

Articles inclus dans le kit:

- Seau roulant 22 l rouge
- Tamis de suspension en inox pour l'élement de lavage
- Housse microfibre blanc-vert 35 cm
- Elément de lavage rigide 35 cm
- Petit grattoir pour fenêtre, sans lame
- Raclette 30 cm pour fenêtre
- Caoutchouc pour raclette 92 cm

Pad ajouré van Baerle

N° art.

1600161	jaune-beige, 35 x 40 cm

Récurage au mouillé

Manipulation aisée
Dissout tout type de saleté
Ergonomique

vanBaerle

Meilleurs. Pour vous.

Méthode

Objectif		Eliminer par voie chimico-mécanique les salissures adhérentes de tout revêtement de sol lavable à l'eau	Non adapté pour les faux-planchers
Travail préliminaire		Respecter les indications figurant dans le mode d'emploi de la machine	Monobrosse avec réservoir à eau
		Fabriquer la solution de nettoyage et la verser dans le réservoir à eau	Choisir et doser le produit adapté au revêtement de sol
		Eliminer les salissures non adhérentes	Voir méthode de balayage humide ou d'aspiration sèche
		Placer un panneau de danger	(Risque de dérapage)
Travail principal		Récurer le revêtement de sol au mouillé en appliquant la solution de nettoyage avec la monobrosse et le pad / la brosse Répartir la solution de nettoyage sur 2-3 bandes et récurer ensuite cette surface en exerçant des mouvements circulaires. Travailler en direction de la sortie en s'éloignant du câble (fiche).	Choisir le pad/la brosse adapté/e au revêtement de sol
		Récurer les bords et les coins à la main ou à la machine	Utilisation d'un ustensile à nettoyer les bords ou d'une petite monobrosse
		Aspirer l'eau sale à l'aide d'un aspirateur à eau	Voir méthode Aspiration eau
		Lors du nettoyage approfondi, rincer encore une fois à l'eau claire (récurer et aspirer encore une fois au mouillé ou à l'autolaveuse)	
		Laisser sécher le sol jusqu'à ce qu'il soit entièrement sec	
Travail final		Contrôler le câble	
		Passer un chiffon humide sur la machine et nettoyer le matériel de nettoyage	

Choix du produit	Voir le guide pratique des produits van Baerle
Remarque	Les produits de nettoyage et les traitements de surface sont susceptibles de modifier l'aspect et les propriétés d'un revêtement. Vérifiez au préalable quel produit satisfait aux exigences voulues. La société van Baerle AG ne saurait engager sa responsabilité pour des dégâts résultant d'un usage inapproprié.

Liste d'articles

Monobrosse Duo Speed (DS)

Monobrosse Duo avec support disque 400 mm sans réservoir à eau et brosse
- Machine combinée idéale pour exigences diverses
- 2 vitesses différentes
- Support disque amorti aux oscillations (Flexi-Drive)

N° art.
2103000

Monobrosse Low Speed (LS)

Monobrosse LS sans réservoir à eau, support disque et brosse
- Monobrosse professionnelle d'une puissance d'entraînement de 150 tr/min. et d'une grande tranquillité de marche pour: frotter, récurer, shampouiner, lustrer etc.

N° art.
2103200

Monobrosse TIP2

Monobrosse TIP2 avec réservoir à lessive 3 litres et support disque, sans brosse
- Masse de travail réduite
- Le réglage pratique du timon permet un transport aisé
- Remplissage aisé du réservoir via un tuyau intégré

N° art.
2103600

Accessoire

Pour DS Duo Speed, LS Low Speed

N° art.
2103001 Réservoir à eau 10 l

Panneau d'avertissement

N° art.
1700950 Panneau d'avertissement jaune avec pinces

MODELE	Puissance	Tension nominale	Ø brosse	Ø pad	Vitesse de rotation	Câble	Poids	Dimensions
DUO SPEED	100/1250 W	230 V AC 50 HZ	450 mm	400 mm	150/300 tr/min.	15 m	40 kg	1250 x 580 x 460 mm
LOW SPEED	1500 W	230 V AC 50 HZ	450 mm	400 mm	150 tr/min.	15 m	40 kg	1250 x 580 x 460 mm
TIP2	400 W	230 V AC 50 HZ	400 mm	360 mm	150 tr/min.	15 m	18.5 kg	1145 x 330 x 540 mm

Nettoyage à l'autolaveuse, méthode directe

Pour le nettoyage d'entretien superficiel
Facile & efficace
Compact & fonctionnel

vanBaerle

Meilleurs. Pour vous.

Méthode

Objectif	Eliminer à la machine par voie chimico-mécanique les salissures adhérentes de tout revêtement de sol lavable à l'eau. Le sol est sec. **Méthode directe**: en cas d'encrassement faible et adhérent		Choisir le pad adapté au revêtement de sol. Récurage et aspiration simultanés.
Travail préliminaire		Respecter les indications figurant dans le mode d'emploi de la machine	
		Fabriquer la solution de nettoyage et la verser dans le réservoir à eau	Choisir et doser le produit adapté au revêtement de sol Une installation de dosage constitue un avantage
		Eliminer les salissures non adhérentes	Voir méthode de balayage humide ou d'aspiration sèche
		Placer un panneau de danger	(Risque de dérapage)
Travail principal		Laver manuellement les petites surfaces, les surfaces encombrées, les coins et les bords	Voir méthode d'essuyage humide
Méthode directe		Récurer et aspirer au mouillé **en une seule opération** les grandes surfaces ainsi que les surfaces libres avec le pad ou la brosse adaptés	Respecter le mode de conduite suivant le type de machine: - alimentation par batterie: technique du champ de glace - alimentation sur secteur: s'éloigner du câble (fiche)
Travail final		Nettoyer la machine et le matériel de nettoyage	
		Recharger éventuellement la batterie	Lire les instructions concernant la batterie

Choix du produit	Voir le guide pratique des produits van Baerle
Remarque	Les produits de nettoyage et les traitements de surface sont susceptibles de modifier l'aspect et les propriétés d'un revêtement. Vérifiez au préalable quel produit satisfait aux exigences voulues. La société van Baerle AG ne saurait engager sa responsabilité pour des dégâts résultant d'un usage inapproprié.

Liste d'articles

Autolaveuse TTB 1840/1840-2

Réservoir 18 l, Ø brosse 400, pad Ø 360, 150 tr/min,
autonomie = 45 min. / 2 x 45 min., poids à vide 52 kg
- Utilisation sur des surfaces encombrées et de petites dimensions
- Convient pour le nettoyage d'entretien quotidien
- Manipulation ergonomique

N° art.	
2102000	TTB 1840, 1 batterie, 95 x 112 x 52 cm
2102001	TTB 1840-2, 2 batteries, 95 x 112 x 52 cm

Autolaveuse TTB 3450/100S

Réservoir 30 l, Ø brosse 450, Ø pad 400 mm,
120 tr/min, autonomie = 2.25 h, poids à vide 122 kg
- Machine compacte et pratique alimentée par batterie
- Chargeur intégré
- Batteries gel sans entretien et brosse PPN incluses

N° art.	
2100200	Batteries 2 x 12V / 100 Ah, 115 x 103 x 74 cm

Autolaveuse TTB 4552/100S

Réservoir 40 l, brosse et pad 2 x Ø 280 mm,
120 tr/min., autonomie = 2.25 h, poids à vide 126 kg
- Idéale pour les surfaces inégales grâce à la technique à deux brosses
- Transport aisé grâce aux réservoirs amovibles
- Changement de brosse ou de disque aisé grâce à la tête de brosse basculante
- Chargeur intégré, batteries gel sans entretien et brosses PPN

N° art.
2100100

Autolaveuse TTV 678/300T

Réservoir 120 l, brosse et pad 3 x Ø 300 mm,
120-200 tr/min., autonomie = 4 h, poids à vide 500 kg
- Machine autoportée à 3 différentes largeurs de travail
- Batteries gel sans entretien
- Brosses de récurage et batteries incluses dans le kit
- Chargeur intégré

N° art.
2101000

Panneau d'avertissement

N° art.	
1700950	Panneau d'avertissement jaune avec pinces

MODELE	Puissance	Tension nominale	Ø brosse	Ø disque	Ø pad	Vitesse de rotation	Moteur brosse	Autonomie	Capacité	Poids	Dimensions
TTB1840	300 W	230 V AC/50 HZ	400 mm	360 mm	360 mm	150 tr/min.	400 W		18 l	52 kg	950 x 1120 x 520 mm
TTB 3450/100S	400 W	2 x 12V (24V) 100Ah	450 mm		400 mm	120 tr/min.	400 W	2,25 h	30 l	122 kg	1150 x 1030 x 740 mm
TTB 4552/100S	400 W	2 x 12V(24V) 100Ah	2 x 280 mm		2 x 280 mm	120 tr/min.	2x 400 W	2,25 h	40 l	126 kg	1150 x 1030 x 850 mm
TTV 678/300T	500 W	6 x 12V(24V) 300Ah	3 x 300 mm		3 x 300 mm	120-200 tr/min.	3 x 400 W	4 h	120 l	500 kg	1676 x 1425 x 1054 mm

Nettoyage à l'autolaveuse, méthode indirecte

Pour le nettoyage d'entretien intensif
Facile & efficace
Compact & fonctionnel

vanBaerle

Meilleurs. Pour vous.

Méthode

Objectif	Eliminer à la machine par voie chimico-mécanique les salissures adhérentes de tout revêtement de sol lavable à l'eau. Le sol est sec. **Méthode indirecte**: en cas de fort encrassement adhérent. Ne pas utiliser sur les faux-planchers!		Choisir le pad ou la brosse adaptés au revêtement de sol
Travail préliminaire	Respecter les indications figurant dans le mode d'emploi de la machine		
	Fabriquer la solution de nettoyage et la verser dans le réservoir à eau		Choisir et doser le produit adapté au revêtement de sol Une installation de dosage constitue un avantage
	Eliminer les salissures non adhérentes		Voir méthode de balayage humide ou d'aspiration sèche
	Placer un panneau de danger		(Risque de dérapage)
Travail principal	Laver manuellement les petites surfaces, les surfaces couvertes, les coins et les bords		Voir méthode d'essuyage humide
Méthode indirecte	**1ère opération**: récurer au mouillé les grandes surfaces et les surfaces libres à l'autolaveuse et avec le pad/la brosse adaptés **sans aspirer**		Respecter le mode de conduite suivant le type de machine: - alimentation par batterie: technique du champ de glace - alimentation sur secteur: s'éloigner du câble (fiche)
	Laisser agir la solution de nettoyage		Attention: **Ne pas** laisser sécher
	Nettoyer ensuite à l'autolaveuse au cours d'une **2è opération**		
Travail final	Nettoyer la machine et le matériel de nettoyage		
	Recharger éventuellement la batterie		Lire les instructions concernant la batterie

Choix du produit	Voir le guide pratique des produits van Baerle
Remarque	Les produits de nettoyage et les traitements de surface sont susceptibles de modifier l'aspect et les propriétés d'un revêtement. Vérifiez au préalable quel produit satisfait aux exigences voulues. La société van Baerle AG ne saurait engager sa responsabilité pour des dégâts résultant d'un usage inapproprié.

Liste d'articles

Autolaveuse TTB 1840/1840-2

Réservoir 18 l, Ø brosse 400, pad Ø 360, 150 tr/min,
autonomie = 45 min. / 2 x 45 min., poids à vide 52 kg
- Utilisation sur des surfaces encombrées et de petites dimensions
- Convient pour le nettoyage d'entretien quotidien
- Manipulation ergonomique

N° art.	
2102000	TTB 1840, 1 batterie, 95 x 112 x 52 cm
2102001	TTB 1840-2, 2 batteries, 95 x 112 x 52 cm

Autolaveuse TTB 3450/100S

Réservoir 30 l, Ø brosse 450, Ø pad 400 mm,
120 tr/min, autonomie = 2.25 h, poids à vide 122 kg
- Machine compacte et pratique alimentée par batterie
- Chargeur intégré
- Batteries gel sans entretien et brosse PPN incluses

N° art.	
2100200	Batteries 2x12V / 100 Ah, 115 x 103 x 74 cm

Autolaveuse TTB 4552/100S

Réservoir 40 l, brosse et pad 2 x Ø 280 mm,
120 tr/min., autonomie = 2.25 h, poids à vide 126 kg
- Idéale pour les surfaces inégales grâce à la technique à deux brosses
- Transport aisé grâce aux réservoirs amovibles
- Changement de brosse ou de disque aisé grâce à la tête de brosse basculante
- Chargeur intégré, batteries gel sans entretien et brosses PPN

N° art.
2100100

Autolaveuse TTV 678/300T

Réservoir 120 l, brosse et pad 3 x Ø 300 mm,
120-200 tr/min., autonomie = 4 h, poids à vide 500 kg
- Machine autoportée à 3 différentes largeurs de travail
- Batteries gel sans entretien
- Brosses de récurage et batteries incluses dans le kit
- Chargeur intégré

N° art.
2101000

Panneau d'avertissement

N° art.	
1700950	Panneau d'avertissement jaune avec pinces

MODELE	Puissance	Tension nominale	Ø brosse	Ø disque	Ø pad	Vitesse de rotation	Moteur brosse	Autonomie	Capacité	Poids	Dimensions
TTB1840	300 W	230 V AC/50 HZ	400 mm	360 mm	360 mm	150 tr/min.	400 W		18 l	52 kg	950 x 1120 x 520 mm
TTB 3450/100S	400 W	2 x 12V (24V) 100Ah	450 mm		400 mm	120 tr/min.	400 W	2,25 h	30 l	122 kg	1150 x 1030 x 740 mm
TTB 4552/100S	400 W	2 x 12V(24V) 100Ah	2 x 280 mm		2 x 280 mm	120 tr/min.	2x 400 W	2,25 h	40 l	126 kg	1150 x 1030 x 850 mm
TTV 678/300T	500 W	6 x 12V(24V) 300Ah	3 x 300 mm		3 x 300 mm	120-200 tr/min.	3 x 400 W	4 h	120 l	500 kg	1676 x 1425 x 1054 mm

Nettoyage au spray partiel

Nettoyage local
Elimine les traces de pas
Ergonomique

vanBaerle

Meilleurs. Pour vous.

Méthode

	Rendement moyen par surface:		de 600 m² à 800 m²
Objectif	Eliminer par voie chimico-mécanique les salissures adhérentes des revêtements de sol lisses ou légèrement structurés. **Spray partiel**: localement / traces de pas		Attention: Ne pas nettoyer au spray les revêtements de sol conducteurs
Travail préliminaire		Respecter les indications figurant dans le mode d'emploi de la machine	Monobrosse à deux vitesses ou monobrosse LS et monobrosse HS (deux machines)
		Remplir le vaporisateur, doser éventuellement	Choisir le produit adapté au revêtement de sol
		Eliminer les salissures non adhérentes	Voir méthode de balayage humide ou d'aspiration sèche
Travail principal		Eliminer les salissures adhérentes à l'aide d'une monobrosse, d'un vaporisateur et du pad adéquat	Choisir le pad adapté au revêtement de sol
		Ne vaporiser qu'une **faible quantité** de détergent spray et exercer des mouvements circulaires jusqu'à absorption des salissures par le pad. Travailler en direction de la sortie en s'éloignant du câble (fiche).	Nettoyer localement
		Changer de pad ou le retourner	
		Polir à l'aide d'un pad sec	Voir méthode Polissage / Aspiro-polissage
Travail final		Vider le vaporisateur, le rincer et passer dessus avec un chiffon humide	Bien rincer la buse
		Passer un chiffon humide sur la machine et nettoyer le matériel de nettoyage	
		Contrôler le câble	
		Laver le pad	
Travail complémentaire		Eliminer les salissures non adhérentes	Voir méthode de balayage humide ou d'aspiration sèche
Choix du produit	Voir le guide pratique des produits van Baerle		
Remarque	Les produits de nettoyage et les traitements de surface sont susceptibles de modifier l'aspect et les propriétés d'un revêtement. Vérifiez au préalable quel produit satisfait aux exigences voulues. La société van Baerle AG ne saurait engager sa responsabilité pour des dégâts résultant d'un usage inapproprié.		

Liste d'articles

Monobrosse Duo Speed (DS)

Monobrosse Duo avec support disque 400 mm sans réservoir à eau et brosse
• Machine combinée idéale pour exigences diverses
• 2 vitesses différentes
• Support disque amorti aux oscillations (Flexi-Drive)

N° art.
2103000

Monobrosse Low Speed (LS)

Monobrosse LS sans réservoir à eau, support disque et brosse
• Monobrosse professionnelle d'une puissance d'entraînement de 150 tr/min. et d'une grande tranquillité de marche pour: frotter, récurer, shampouiner, lustrer etc.

N° art.
2103200

Système de pulvérisation

N° art.
2103202

Panneau d'avertissement

N° art.
1700950 Panneau d'avertissement jaune avec pinces

MODELE	Puissance	Tension nominale	Ø brosse	Ø pad	Vitesse de rotation	Câble	Poids	Dimensions
DUO SPEED	100/1250 W	230 V AC 50 HZ	450 mm	400 mm	150/300 tr/min.	15 m	40 kg	1250 x 580 x 460 mm
LOW SPEED	1500 W	230 V AC 50 HZ	450 mm	400 mm	150 tr/min.	15 m	40 kg	1250 x 580 x 460 mm

Nettoyage au spray intégral

Nettoyage mécanique de toute la surface
Rapide
Ergonomique

vanBaerle

Meilleurs. Pour vous.

Méthode

	Rendement moyen par surface:			Env. 600 m²
Objectif	Eliminer par voie chimico-mécanique les salissures adhérentes des revêtements de sol lisses ou légèrement structurés. **Spray intégral**: sur toute la surface			Attention: Ne pas nettoyer au spray les revêtements de sol conducteurs
Travail préliminaire		Respecter les indications figurant dans le mode d'emploi de la machine		Monobrosse à deux vitesses ou monobrosse LS et monobrosse HS (deux machines)
		Remplir le vaporisateur, doser éventuellement		Choisir le produit adapté au revêtement de sol
		Eliminer les salissures non adhérentes		Voir méthode de balayage humide ou d'aspiration sèche
		Nettoyer les coins et les bords à la main.		Ustensile à nettoyer les bords ou petite monobrosse
Travail principal		Eliminer les salissures adhérentes à l'aide d'une monobrosse, d'un vaporisateur et du pad adéquat		Choisir le pad adapté au revêtement de sol
		Ne vaporiser qu'une **faible quantité** de détergent spray et exercer des mouvements circulaires jusqu'à absorption des salissures par le pad. Travailler en direction de la sortie en s'éloignant du câble (fiche).		Vaporiser le détergent spray et nettoyer par section sur 2 ou 3 bandes
		Changer de pad ou le retourner		
		Polir à l'aide d'un pad sec		Voir méthode Polissage / Aspiro-polissage
Travail final		Vider le vaporisateur, le rincer et passer dessus avec un chiffon humide		Bien rincer la buse
		Passer un chiffon humide sur la machine et nettoyer le matériel de nettoyage		
		Contrôler le câble		
		Laver le pad		
Travail complémentaire		Eliminer les salissures non adhérentes		Voir méthode de balayage humide ou d'aspiration sèche
Choix du produit	Voir le guide pratique des produits van Baerle			
Remarque	Les produits de nettoyage et les traitements de surface sont susceptibles de modifier l'aspect et les propriétés d'un revêtement. Vérifiez au préalable quel produit satisfait aux exigences voulues. La société van Baerle AG ne saurait engager sa responsabilité pour des dégâts résultant d'un usage inapproprié.			

Liste d'articles

Monobrosse Duo Speed (DS)

Monobrosse Duo avec support disque 400 mm sans réservoir à eau et brosse
• Machine combinée idéale pour exigences diverses
• 2 vitesses différentes
• Support disque amorti aux oscillations (Flexi-Drive)

N° art.
2103000

Monobrosse Low Speed (LS)

Monobrosse LS sans réservoir à eau, support disque et brosse
• Monobrosse professionnelle d'une puissance d'entraînement de 150 tr/min. et d'une grande tranquillité de marche pour: frotter, récurer, shampouiner, lustrer etc.

N° art.
2103200

Système de pulvérisation

N° art.
2103202

Panneau d'avertissement

N° art.
1700950 Panneau d'avertissement jaune avec pinces

MODELE	Puissance	Tension nominale	Ø brosse	Ø pad	Vitesse de rotation	Câble	Poids	Dimensions
DUO SPEED	100/1250 W	230 V AC 50 HZ	450 mm	400 mm	150/300 tr/min.	15 m	40 kg	1250 x 580 x 460 mm
LOW SPEED	1500 W	230 V AC 50 HZ	450 mm	400 mm	150 tr/min.	15 m	40 kg	1250 x 580 x 460 mm

Accessoires ESM & SSM

Polyvalence
Haute qualité
Code coleur

vanBaerle

Meilleurs. Pour vous.

Accessoires monobrosse et autolaveuse

Correspondance des pads

	Pad Super noir	Pad Super vert	Pad Super rouge	Pad Super blanc	Polier-Pad Super Blue Ice	Pad Super noir	Pad Super vert	Pad Super bleu
	ø 400 mm	ø 400 mm	ø 400 mm	ø 400 mm	ø 400 mm	ø 360 mm	ø 360 mm	ø 360 mm
	(2100223)	(2100222)	(2100220)	(2100221)	(2100224)	(2100243)	(2100241)	(2100242)
Image de l'article								
SSM TTB 1840 / 1840-2							✓	✓
SSM TTB 3450 / 100S	✓	✓	✓					
SSM TTB 4552 / 100S								
SSM TTV 678 / 300T								
ESM Duo Speed	✓	✓	✓	✓	✓			
ESM Low Speed	✓	✓	✓	✓	✓			
ESM High Speed	✓	✓	✓	✓	✓			
ESM TIP2							✓	✓

Correspondance des supports disque

	Support disque Flexi Drive	Support disque hérisson	Support disque Instaloc	Support disque caoutchouc mousse Sandotex	Support disque Spider Drive	Support disque 360	Support disque Instaloc
	ø 400 mm	ø 400 mm	ø 400 mm	ø 400 mm	ø 400 mm	ø 360 mm	ø 300 mm
	(2100204)	(2100201)	(2100203)	(2103201)	(2103403)	(2102002)	(2101007)
Image de l'article							
SSM TTB 1840 / 1840-2						✓	
SSM TTB 3450 / 100S		✓					
SSM TTB 4552 / 100S							
SSM TTV 678 / 300T							✓
ESM Duo Speed	✓	✓	✓	✓	✓		
ESM Low Speed	✓	✓	✓	✓	✓		
ESM High Speed	✓		✓		✓		
ESM TIP2						✓	

Pad Super rouge	Pad Super noir	Pad Super vert	Pad Super bleu	Pad Super rot	Pad Super noir	Pad Super vert	Pad Super bleu	Pad Super rouge
ø 360 mm	ø 310 mm	ø 310 mm	ø 310 mm	ø 310 mm	ø 280 mm	ø 280 mm	ø 280 mm	ø 280 mm
(2100240)	(2101010)	(2101011)	(2101012)	(2101013)	(2100106)	(2100232)	(2100107)	(2100230)
✓								
					✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓				
✓								

Correspondance des brosses de récurage

Support disque caoutchouc mousse Sandotex	Support disque Nuloc		Brosse de récurage PPN	Brosse de récurage	Brosse de récurage nylon	Brosse de récurage nylon	Brosse de récurage SC
ø 300 mm	ø 280 mm		ø 450 mm	ø 400 mm	ø 300 mm	ø 280 mm	ø 280 mm
(2103204)	(2100202)		(2100210)	(2102005)	(2101001)	(2100103)	(2100104)
				✓			
			✓				
	✓					✓	✓
✓					✓		
			✓				
			✓				
			✓				
				✓			

Utilisation recommandée pour les pads

	Linoléum	PVC	Polyoléfine	Elastomères/ caoutchouc	Parquet/ liège	Pierre naturelle	Pierre artificielle
Nettoyage approfondi	vert	noir	rouge	vert	rouge	bleu/ rouge	noir/ vert
Nettoyage régulier	bleu	bleu	rouge	bleu	rouge	bleu/ rouge	bleu/ vert
Nettoyage d'entretien	rouge	bleu/ rouge	rouge	rouge	rouge	rouge	rouge
Nettoyage avec autolaveuses	rouge	rouge	rouge	rouge	rouge	rouge	rouge
Nettoyeurs spray	rouge	rouge	rouge	rouge	rouge	rouge	rouge
Polissage	blanc	blanc/ blue Ice	blanc	blanc	blanc/ blue Ice	blanc	blanc

Injection-extraction

Très performant
Ergonomique
Silencieux

vanBaerle

Meilleurs. Pour vous.

Méthode

Objectif	Les salissures sont éliminées **en profondeur** par voie chimico-mécanique du revêtement de sol textile imperméable.		**Temps de séchage long:** ne pas marcher sur le revêtement avant séchage complet! Eteindre le chauffage au sol 1 jour auparavant.
Travail préliminaire		Vérifier en un endroit peu visible si le revêtement de sol et le sous-plancher sont adaptés pour cette méthode de nettoyage	Test de résistance des couleurs Test de résistance à l'eau
		Respecter les indications figurant dans le mode d'emploi de la machine	
		Fabriquer la solution de nettoyage et la verser dans le pulvérisateur ou l'appareil à injection-extraction	Choisir et doser le bon produit en fonction du revêtement de sol (tableau d'application)
		Eliminer les salissures non adhérentes	Voir méhode aspiration sèche / aspiro-brossage
		Eliminer les taches	Voir méthodes de détachage
		Placer un panneau de danger	
Travail principal		Répartir la solution de nettoyage à l'aide du pulvérisateur	Egalement possible à l'aide de l'appareil à injection-extraction
		Laisser agir la solution de nettoyage	Ne doit pas sécher
		Ajouter de l'eau claire dans le réservoir et lessiver le revêtement de sol par injection-extraction (laver et aspirer) jusqu'à ce que l'eau aspirée soit claire	Il est possible de prévenir une formation de mousse éventuelle résultant d'anciens résidus de produit de shampouinage dissous à l'aide d'un agent anti-mousse: verser une faible quantité d'agent anti-mousse dans le réservoir d'eau sale ou le tuyau d'aspiration
		Traiter la moquette avec une brosse	
		Laisser le revêtement de sol sécher complètement: 8 – 24 heures	Ne pas marcher sur le revêtement avant séchage complet!
Travail final		Contrôler le câble	
		Nettoyer la machine et le matériel de nettoyage	Laisser la machine ouverte pour le séchage
Choix du produit	Voir guide pratique des produits pour la surface correspondante.		
Remarque	Les produits de nettoyage et les traitements de surface sont susceptibles de modifier l'aspect et les propriétés d'un revêtement. Vérifiez au préalable quel produit satisfait aux exigences voulues. La société van Baerle AG ne saurait engager sa responsabilité pour des dégâts résultant d'un usage inapproprié.		

Liste d'articles

Appareil à injection/ extraction HL15

- Appareil professionnel robuste pour le nettoyage à injection/extraction
- Moteur grande puissance en dérivation
- Aspiration optimale
- Système intégré de pompe à injection avec deux niveaux de pression
- Construction robuste des bacs et tubulure en acier inoxydable
- Transport aisé grâce à la barre de poussée
- Kit BS28 de nombreux accessoires professionnels

N° art.	
2701000	Appareil à injection/extraction grand format HL15 Kit d'accessoires standard BS28 incl.
2701001	Kit d'accessoires BS28, Ø 32 mm en acier inoxydable

Appareil à injection/ extraction CTT370-2

- Appareil à injection/extraction robuste à moteur en dérivation très performant
- Construction pratique de seaux et réservoir à lessive facile à utiliser
- Manutention et maniement aisés

N° art.	
2700000	Appareil à injection/extraction petit format CTT370 - 2 Kit d'accessoires standard A40A incl.
2700001	Kit d'accessoires A40A, Ø 32 mm en acier inoxydable

MODELE	Puissance	Tension d'alimentation	Débit d'air	Dépression	Contenu du réservoir	Câble	Poids	Dimensions
HL15	1200 W	230 V AC 50/60 HZ	38 l/sec.	2400 mm WS	15 l	10 m	25 kg	355 x 355 x 510 mm
CTT370-2	1200 W	230 V AC 50/60 HZ	40 l/sec.	2500 mm WS	6 l	10 m	8,8 kg	355 x 355 x 500 mm

Aperçu des méthodes de nettoyage

	1. Dépoussiérage (dépoussièrage humide, balayage humide)	●
	2. Aspiration sèche	◐
	3. Aspiro-brossage	●
	4. Aspiro-balayage	●
	5. Mops à spray (essuyage humidifiant)	○
	6. Essuyage humide (méthode directe)	○
	7. Essuyage humide (méthode indirecte)	○
	8. Récurage au mouillé	○
	9. Aspiration eau	○
	10. Nettoyage à l'autolaveuse (méthode directe)	○
	11. Nettoyage à l'autolaveuse (méthode indirecte)	○
	12. Nettoyage au spray (spray partiel)	○

	13. Nettoyage au spray (spray complet)	○
	14. Détachage (tamponnage, rinçage, élimination de chewing-gum)	○
	15. Méthode pad pour tapis	○
	16. Shampooing humide	○
	17. Injection-extraction (méthode indirecte)	○
	18. Méthode combinée: shampooing humide	○
	et injection-extraction	○
	19. Dépoussièrage à sec	●
	20. Essuyage humide	○
	21. Essuyage mouillé	○
	22. Nettoyage à la vapeur	○
	23. Nettoyage à la mousse	○

salissures non adhérentes = ● salissures adhérentes = ○

Remarque sur toutes les méthodes de nettoyage

Les produits de nettoyage et les traitements de surface sont susceptibles de modifier l'aspect et les propriétés d'un revêtement. Vérifiez au préalable quel produit satisfait aux exigences voulues. La société van Baerle AG ne saurait engager sa responsabilité pour des dégâts résultant d'un usage inapproprié du produit.



van Baerle AG . CH-4142 Münchenstein . Tel +41 61 415 91 11 . www.vanbaerle.ch